

CARTUCHO

Modelo: 2050 A2 P3 R

Cód. 114000000

Filtro combinado con conexión especial a bayoneta para vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65C° y para polvo, humo y nieblas.

El cartucho debe ser utilizado conjuntamente con su mimascara **DUETTA** y **DUO** o su máscara facial **TR 2002 CL.2** y **TR2002 CL.3** dotadas de adaptador **DUPLA**.



INFORMACION TECNICA

Resistencia respiratoria

a 15 l/min: 1.2 mbar

a 47.5 l/min: 4.3 mbar

Duración a gas

Tipo filtro	Clase	Gas Test	Concentración Prueba PPM	Flujo Prueba l/min	UR Prueba %	Conc. Rotura PPM	Duración min Mínimo de norma	Test
A	2	C ₆ H ₁₂	5000	15	70%	10	35	45

Prueba filtro partículas – Larga duración (P3 R)

Tipo filtro	Clase	Flujo prueba l/min	Aerosol prueba	Max Pen. Permitido %	Penetración Max medida %
PR	3	47.5	NaCl	0.05	0.005
			Olio Paraffin	0.05	0.005

El cartucho a sido testado y probado conforme a la norma EN143:2000+ A1:2006. Y por lo tanto, a sido marcado R, que indica que la parte antipolvo puede ser utilizada por más de un turno de trabajo

CARTUCHO

Modelo: 2050 A2 P3 R

Cód. 114000000

Limitaciones del uso

No usar en ambiente con concentraciones de oxígeno inferior al 17% en volumen y en presencia de gas y/o vapores diversos de aquellos debidamente indicados. El filtro tampoco está indicado para retener vapores orgánicos con un punto de ebullición inferior a 65C°, gas y vapores inorgánicos y ácidos, Anhídrido Sulfuroso (SO₂), Amoníaco (NH₃) y sus derivados, Monóxido de Carbono (CO), Oxido de ozono, etc...

CLASIFICACION

Filtro conforme a la directiva **89/686/CEE (DPI)**.

Cartucho combinado de **clase 2** para la parte antigás y de clase **P3 R** para la parte antipolvo según la norma **EN14387:2004 (+EN143:2000 + A1:2006)**.

Coloración identificativa etiqueta: marrón, blanco.

MARCADO



MATERIAL

Envoltura: polipropileno

Material filtrante: carbón activo y disco filtrante

ALMACENAMIENTO

Almacenarlo a temperatura comprendida entre -20 y +50 C° y con una humedad relativa inferior a 80%

PESO

134 g aprox.

DIMENSIONES / CONFECCION

El cartucho se suministra en caja de 4 piezas teniendo las siguientes dimensiones 172 x 140 x 90 mm.

CADUCIDAD

El filtro correctamente conservado en su embalaje original tiene una caducidad de cinco años desde la fecha de producción. La fecha de caducidad está estampada en la etiqueta del filtro y en su embalaje.

Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestro pagina Web; www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI S.p.A. no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo. La fotografía tiene carácter orientativo y puede no representar exactamente el producto descrito en el texto.